

TAŞIRMA PAYINI SİYAH ÇİZGİYE GÖRE YAPINIZ

Dikkat edilmesi gerekenler

- Çalışmalarınızdaki bütün yazılar convertli olmalıdır.
- Tasarımlarınız CMYK renk paletiyle oluşturulmalı, kesinlikle başka renk paleti kullanılmamalıdır. (RGB-PANTONE gibi)
- Kaliteli bir baskı için kullanılan resimler en az 300 DPI çözünürlüğünde olmalıdır. (Aşırı yüksek DPI değerleri de dökümanınızın gereksiz büyümesine neden olacağından 300-350 DPI çözünürlük ideal olmalıdır.)
- Kullandığınız efekler (conuntour, Extrude vb.) nesnelerinden ayrılmalıdır. (Break Apart)
- Tasarımlarınıza eklediğiniz jpeg, png, psd formatlarındaki resimler convert bitmap (300 DPI CMYK) yapılmalıdır.
- Tasarımlarınızdaki Lensler mutlaka bitmap yapılmalıdır.
- Siyah zeminlerde renk değerinizin C:40 M:30 Y:30 K:100 olması daha uygun bir siyah zemin oluşmasını sağlar.
- Gri kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:80 ve değerleri şeklinde olmalıdır.
- Tasarımlarınızdaki şablon çizgilerini kaldırmayı unutmayınız.
- Tasarımınızı hazırlarken çerçeve vererek dizayn yapmayın. Toplu üretimde kesim esnasında ufak kaymalar oluşabilir, buda çerçevenizin kayık durmasına sebep olacaktır.
- Baskı şablonumuzdaki
 - Kırmızı Çizgi- Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerden kesilecektir.
 - Mavi Çizgi-Kesim çizgisinden içeride bulunan güvenlik alanıdır. Tasarım yaparken yazılar ve logonuz bu alanın içinde kalmalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski vardır. Bu alanın dışında sadece zemin bırakmanız gerekmektedir.

